

CATÁLOGO GENERAL

DESDE
1974





TALADROS DE PERFORACIÓN HIDRÁULICA

Perforadora con cabina, es la más completa de la serie, versátil, de fácil operación y simple mantenimiento, excelente opción, para ser utilizada en Canteras y Minería a cielo abierto. Este equipo genera alta productividad con bajos costos de operación, lo que garantiza una excelente relación costo-beneficio. Con cabina ROPS/FOPS como ítem opcional.

Diámetro de perforación	2.1/2" - 4" (64 – 102mm)
Profundidad máxima	25m (82')
Tipo de Varilla	T38MF / T45MF - 3,66 m (12')
Motor Diesel	Cummins 6CTA-8.3 (6 cilindros)
Compresor	250 CFM @ 116 PSI (7 m³/min / 8 bar)



TALADROS DE PERFORACIÓN HIDRÁULICA

Combina lo mejor: Alta productividad con bajo consumo de diesel, con sistema de martillos de superficie, equipo con motor electrónico de 4 cilindros. El tamaño compacto de la FOX 8-20 significa que se puede transportar fácilmente de un trabajo a otro.

Diámetro de perforación	2.1/2" – 3.1/2" (64 – 89mm)
Profundidad máxima	25m (82')
Tipo de Varilla	T38MF / T45MF - 3,66 m (12')
Motor Diesel	Cummins QSB 4.5 Tier 3 (4 cilindros)
Compresor	195 CFM @ 105 PSI (5 m³/min / 7 bar)



TALADROS DE PERFORACIÓN HIDRÁULICA

Puede equiparse con dos modelos de Cabinas Ergonómicas con Aire Acondicionado, una de las cuales cumple con los estándares internacionales de seguridad "ROPS/FOPS".

Diámetro de perforación	2.1/2" – 3.1/2" (64 – 89mm)
Profundidad máxima	25m (82')
Tipo de Varilla	T38MF / T45MF - 3,66 m (12')
Motor Diesel	Cummins QSB 4.5 Tier 3 (4 cilindros)
Compresor	195 CFM @ 105 PSI (5 m³/min / 7 bar)





ADITAMENTO DE PERFORACIÓN HIDRÁULICA PARA EXCAVADORAS

El Implemento Hidráulico, instalado en Mini Excavadoras, Retroexcavadoras y Munck Trucks o Retroexcavadoras, fue desarrollado para trabajar con Martillos de Superficie (neumático o hidráulico) o Rotator. Se utiliza para la aplicación de tirantes, perforación secundaria (hot flash) en minería/canteras o para obras urbanas en Construcción Civil.

Diámetro de perforación	1" a 18" (25 a 450mm) *Consultar*
Requisito de excavadora	Mínimo de 8 Ton o más



ADITAMENTO DE PERFORACIÓN HIDRÁULICA PARA EXCAVADORAS

El Implemento Hidráulico, especialmente desarrollado para ser instalado en excavadoras, funciona como Martillo Hidráulico de Superficie. De alto desempeño, es una excelente opción para optimizar costos de operación y operar en lugares de difícil acceso requeridos en Construcción Civil y en Canteras y Minería.

Diámetro de perforación	2.1/2" – 4" (64 – 102mm)
Profundidad máxima	25m (82")
Tipo de Varilla	T38MF / T45MF - 3,66 m (12')
Requisito de excavadora	Mínimo de 20 toneladas o más



TALADRO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA

Buque insignia entre los Carros Neumáticos ideal para el desarrollo/apertura de bancos. Es posible trabajar con Martillo de Superficie (Drifters) o Martillo de Fondo/Rotador. (DTH). Cuenta con una versión de pluma extensible de gama alta con un aumento de longitud de ate 1,5 m.

Diámetro de perforación	2.1/2" - 4" (64 – 102mm)
Profundidad máxima	30m (100')
Tipo de Varilla	R32, T38 - 3m (10')
Consumo del aire	750 CFM (21 m³/min)
Presión de trabajo	100 PSI (7 bar)





Sede
(Indaiatuba/SP – Brasil)

+ 55 (19) 3825-6530

+ 55 (19) 3875-5460

info@wolf.com.br

www.wolf.com.br

Sucursuales

WOLF – Minas Gerais

(Contagem/MG)

+ 55 (31) 3361-0648

wolfmg@wolf.com.br

WOLF – Paraná

(Colombo/PR)

+ 55 (41) 3656-3572

parana@wolf.com.br

WOLF – Nordeste

(Salvador/BA)

+ 55 (71) 3379-6959

bahia@wolf.com.br

WOLF – Rio Grande. do Sul

(Porto Alegre/RS)

+ 55 (51) 3059-9023

rs@wolf.com.br

WOLF Américas

Estados Unidos (U.S)

+ 1 (407) 704-2051

info@wolfdrill.com

www.wolfdrill.com