

CATÁLOGO GERAL

**DESDE
1974**



WOLF[®]

Excelência e Tradição em Perfuração de Rochas



Carreta Hidráulica de Perfuração de Rochas

Perfuratriz com cabine, é a mais completa da série, versátil, fácil operação e simples manutenção, excelente opção, para ser utilizada em Pedreiras e Mineradoras a céu aberto. Este equipamento gera alta produtividade com baixo custo operacional o que lhe garante uma excelente relação custo x benefício. Possui opcional de cabine ROPS/FOPS.

Diâmetro de perfuração	2.1/2" - 4" (64 – 102mm)
Profundidade máxima	25m (82')
Tipo de haste	T38MF / T45MF / T51 - 3,66 m (12')
Motor Diesel	Cummins 6CTA-8.3 (6 cilindros)
Compressor	250 CFM @ 116 PSI (7 m³/min / 7 bar)



Carreta Hidráulica de Perfuração de Rochas

Combina o que há de melhor: Alta produtividade com baixo consumo de diesel, com sistema de martelo de superfície, equipamento com motor eletrônico de 4 cilindros. O tamanho compacto da FOX 8-20 possibilita seu transporte de um trabalho para outro.

Diâmetro de perfuração	2.1/2" – 3.1/2" (64 – 89mm)
Profundidade máxima	25m (82')
Tipo de haste	T38MF / T45MF - 3,66 m (12')
Motor Diesel	Cummins QSB 4.5 Tier 3 (4 cilindros)
Compressor	195 CFM @ 105 PSI (5 m³/min / 7 bar)



Carreta Hidráulica de Perfuração de Rochas

Pode vir equipada com dois modelos de Cabines com Ar-condicionado, sendo que um dos modelos atende as normas internacionais de segurança "ROPS/FOPS". Equipamento compacto e com baixo consumo de diesel.

Diâmetro de perfuração	2.1/2" – 3.1/2" (64 – 89mm)
Profundidade máxima	25m (82')
Tipo de haste	T38MF / T45MF - 3,66 m (12')
Motor Diesel	Cummins QSB 4.5 Tier 3 (4 cilindros)
Compressor	195 CFM @ 105 PSI (5 m³/min / 7 bar)





Implemento Hidráulico de Perfuração de Rochas para Escavadeiras

O Implemento Hidráulico, instalado em Mini Escavadeiras, Retroescavadeiras e Caminhões Munck ou Retroescavadeiras, foi desenvolvida para trabalhar com Martelos de Superfície (pneumáticos ou hidráulicos) ou Rotator. É utilizado para aplicação de tirantes, furação secundária (hot flash) em mineração/pedreiras ou para obras urbanas na Construção Civil.

Diâmetro de perfuração	1" a 18" (25 a 450mm) *Consultar*
Requerimento da Escavadeira	Mínimo de 8 Ton ou mais



Implemento Hidráulico de Perfuração de Rochas para Escavadeiras

O Implemento Hidráulico, especialmente desenvolvido para ser instalado em escavadeiras, trabalha como Martelo Hidráulico de Superfície. Com alto desempenho, é uma excelente opção para otimizar custos operacionais e atuar em locais de difícil acesso exigidos na Construção Civil, Pedreiras e Mineradoras.

Diâmetro de perfuração	2.1/2" – 4" (64 – 102mm)
Profundidade máxima	25m (82")
Tipo de haste	T38MF / T45MF - 3,66 m (12')
Requerimento da Escavadeira	Mínimo de 20 toneladas ou mais



Carreta Pneumática de Perfuração de Rochas

Carro chefe entre as Carretas Pneumáticas ideal para desenvolvimento/abertura de bancadas. É possível trabalhar com Martelo de Superfície ou Martelo de Fundo/Rotator (DTH). Possui uma versão com Boom Extensivo de alto alcance, com aumento de até 1,5 m extensão.

Diâmetro de perfuração	2.1/2" - 4" (64 – 102mm)
Profundidade máxima	30m (100')
Tipo de haste	R32, T38 - 3m (10')
Consumo de ar	750 CFM (21 m³/min)
Pressão de trabalho	100 PSI (7 bar)





**Matriz – Fábrica
(Indaiatuba/SP – Brasil)**

+ 55 (19) 3825-6530

info@wolf.com.br

www.wolf.com.br

Filiais

WOLF – Minas Gerais

(Contagem/MG)

Atuação: MG / RJ

+ 55 (31) 3361-0648

wolfmg@wolf.com.br

WOLF – Paraná

(Colombo/PR)

Atuação: PR / SC

+ 55 (41) 3656-3572

parana@wolf.com.br

WOLF – Nordeste

(Salvador/BA)

Atuação: BA / SE / PE / AL / PB / RN

+ 55 (71) 3379-6959

bahia@wolf.com.br

WOLF – Rio Grande. do Sul

(Porto Alegre/RS)

Atuação: RS

+ 55 (51) 3059-9023

rs@wolf.com.br

WOLF Américas

Estados Unidos (U.S)

+ 1 (407) 704-2051

info@wolfdrill.com

www.wolfdrill.com